

HAKKIPIILKE®

VÆR MED PÅ VINDERHOLDDET



HAKKIPIILKE®

50 Pro

+ HAKKICUT™
HAKKISPLIT™



 470 MM

 600 MM

 30 T

SUPERIOR PERFORMANCE FRA VERDENS FØRENDE PRODUCENT AF BRÆNDEBEHANDLERE

Hakki Pilke 50 Pro blev designet i tæt samarbejde med fagfolk inden for brændebranchen. Den er blevet testet med en lang række trætyper i hele verden for at sikre international levedygtighed som en maskine af professionel grad til industriel brænde-produktion og konstant overlegen yeevne under alle forhold. Maskinen kommer som

standard med en lang række funtioner, der forbedrer effektiviteten og gør arbejdet lettere. HakkiCut™-savgrænsefladen gør det hurtigt og ergonomisk at bruge maskinen. Savning udføres ved at trykke på en knap, og kløve- og fødemekanismerne styres med en joystick. Under skæring bliver savsværdets sænkehastighed automatisk justeret

i henhold til modstanden, så der sikres en hurtig og effektiv proces. Standardudstyret omfatter også det forsinkelsesfri HakkiSplit™ kløvesystem, AC10 automatisk kædespænder, renseudfødetransportør og justbar arbejdsplatform.

PRO-SERIENS OVERLEGENHED

- ▶ NY BRUGERGRÆNSEFLADE
- ▶ ELEKTRISK KONTROL MED AT SKÆRE OG KLØVE
- ▶ BETYDELT HURTIGERE KLØVNING END MED DEN FORUDGÅENDE EASY 50 S-MODEL

- ▶ INGEN V-REMME ELLER MEKANISMER, DER ER GENSTAND FOR SLID
- ▶ AC10 AUTOMATISK KÆDESTAMMER
- ▶ NYDESIGNEDE KLØVEKLINGER
- ▶ FØRSTEKLASSES KVALITET

- ▶ LAVE VEDLIGEHOLDELSESBEHOV
- ▶ BRUGERVENLIG
- ▶ SIKKER
- ▶ ERGONOMISK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maks. kæveldiameter	470 mm
Maks. kævelængde	600 mm
Højeste kløvekraft	30 t
Savsværd	20"
Kraftkilde	PTO, sm, combi
Kløveklinge	6-vejs
Udfødningstransportørlængde	4 m
Udfødningstransportørbredde	400 mm
Indfødningstransportørdimensioner	300 x 2.850 mm

STANDARDUDSTYR

Indfødningsserieforbindelsessæt + ventil
Tilbehørsventil
Hydraulisk indfødningstransportør
Yderligere hydraulisk indfødningsrulle
Indfødningsstyreplade
Hydraulisk kævlepresse
Sikkerhedsdæksel
AC10 automatisk kædestrammer (hydraulisk)
HakkiCut™ skærekontrol
Automatisk optimeret savsænkehastighed
Automatisk kædeoliesmøring
Hydraulisk tilbagetrukket kævlemåleenhed
Hydraulisk højdejustering af kløveklingen
HakkiSplit™ forsinkelsesfri kløvning (3 hastigheder)
Hydraulisk vertikalt og lateralt drejende udgangstransportør
Udgangstransportørs hastighedskontrol + vending
Renseudfødningstransportør
Oliekøler
Justerbar arbejdsplatform

DIMENSIONER I TRANSPORTPOSITION

Højde	2.900 mm
Længde	3.100 mm
Bredde	1.520 mm
Vægt	2.200 kg

TILBEHØR

Hydraulisk indfødningsrulle	
Kløveklinge	2/4, 8, 12-vejs
Udgangstransportørforlængelse	1 m
Blæsersavsmuldsfjernelse (TR)	
Olieopvarmer	

TILBEHØR

HakkiFeed	422, 471, 472
Hakki Pilke Cleaner	
Hakki Pilke Roller	
Powerpack	

PATENTERET AC10

I 50 Pro-behandleren virker den automatiske kædestrammer AC10 hydraulisk. Det patenterede AC10-system vedligeholder kæden ved optimal spænding, så savningsprocessen forbedres, og kæden samt sværdet får en betydeligt længere levetid. Hurtig kædeudskiftning uden værktøjer.



HAKKICUT™ SKÆREKONTROL

Elektrisk kontrol over savning og kløvning med kun to knapper. Ud over dette bruges der et joystick til at justere højden på kløveklingen og kontrollere udgangstransportøren og kævlepressen.



AFTAGELIGT SPIL

Det er hurtigt og sikkert at udskifte kløveklingen takket være det aftagelige spil.



BRÆNDEFABRIK FOR PROFESSIONELLE

Tilbehøret, såsom HakkiFeed kævlestativet og Cleaner- samt Roller-brænderensningsløsningerne, sikrer et optimalt slutresultat og en effektiv arbejdsproces. 50 Pro-brændeprocessoren er let i forhold til dens størrelse, og vægten er optimalt fordelt. Derfor kan maskinen og dens tilbehør flyttes sikkert med 3-punkts tilkoblingsanordningen på en mellemstor traktor.

