

HAKKI PILKE®

Falcon 35



W swojej kategorii Falcon może pochwalić się najszybszym rozłupywaniem na rynku, a drążek sterowniczy sprawia, że maszyna jest bardzo prosta w obsłudze.

Dzięki temu, że zarówno piła, jak i taśmociąg, sterowane są hydraulicznie, maszyna nie ma pasków klinowych. Pojedyncza osłona zabezpieczająca zapewnia bezpieczeństwo i wygodę. Regulowana pompa hydrauliczna smarująca łańcuch zapewnia długi okres użytkowania łańcucha i prowadnicy. Pompa smarująca pobiera olej z oddzielnego zbiornika, który może być szybko wymieniony nie powodując zabrudzeń. Otwarta konstrukcja w dolnej części maszyny umożliwia łatwe czyszczenie a wbudowana skrzynka na narzędzia zapewnia, że ważne wyposażenie jest zawsze pod ręką. Dzięki szerokiemu wachlarzowi naszego wyposażenia dodatkowe mogą Państwo łatwo dostosować maszynę do swoich potrzeb.

- **NAJSZYBSZY CYKL ROZŁUPYWANIA W SWOJEJ KATEGORII**
- **DRAŻEK STEROWNICZY OBSŁUGIWANY JEDNĄ RĘKĄ**
- **SZYBKIE FUNKCJE HYDRAULICZNE - BRAK PASKÓW KLINOWYCH**
- **SMAROWANIE ŁAŃCUCHA TNĄCEGO ZA POMOCĄ REGULOWANEJ POMPY**



Przewody hydrauliczne mogą być łatwo podłączone do maszyny dzięki szybkozłączkom dostępnym jako wyposażenie dodatkowe.



Wydajna piła hydrauliczna.



Czyszczący taśmociąg odb. oddziela odpady dla czystszej drewna na opał.



Wygodna skrzynka na narzędzia jako standard



Ergonomiczny i łatwy w obsłudze pulpit sterowniczy.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Maks średnica kłody | 350 mm |
| Maks deugosć ucinanych klocków | 500 mm |
| Maks siła rozłupywania | 8.0 t |
| Prowadnica | 16" |
| Źródło zasilania | WOM, electric motor |
| Ostrze rozłupujące | 2/4-cz. |
| Długość taśmociągu odbiorczego | 4 m |
| Długość podajnika taśmowego | 2.2 m |

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

| |
|-----------------------------------|
| Obrotowy taśmociąg odbiorczy |
| Automatyczny zawór reg. szybkości |
| Osłona zabezpieczająca |
| Separator odpadów |
| Automatyczne smarowanie łańcucha |
| Kontrola szybkości wyjściowej |
| Skrzynka na narzędzia |

WYMIARY W POZYCJI TRANSPORTOWEJ

| | |
|-----------|----------|
| Wysokość | 2,530 mm |
| Szerokość | 2,550 mm |
| Głębokość | 1,250 mm |
| Waga | 870 kg |

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Podgrzewacz oleju | |
| Przedłużenie taśmociągu | 1 m |
| Odciąg trocin | |
| Hydrauliczna rolka podawcza | |
| Wejściowa płyta prowadnicy | |
| Chłodnica oleju | |
| Ostrze rozłupujące | 6-cz. |
| Zwijak węża | |
| Dodatkowy zawór | |
| HakkiFeed stół podawczy | 371 (422, 471 and 472) * |
| HakkiLift | Falcon |
| Cleaner bęben czyszczący | |

* wymaga dodatkowego zaworu



FALCON 35

| | |
|--|------------------|
| | 350 MM |
| | 500 MM |
| | 8.0 T |